

Specifikacija

EKOLOŠKE PERFORMANSE	4x2 2,5 D-4D dizel 5MT	4x2 2,5 D-4D dizel 5MT	4x4 3,0 D-4D dizel 5MT	4x4 3,0 D-4D dizel AT
Potrošnja goriva (Direktiva EU 80/1268-1999/100/EC)	7,4	8,3	8,3	9,4
Preporučeni kvalitet goriva	dizel (minimum 48 ketana)			
Kapacitet rezervoara	80 litara (Single Cab i Double Cab) - 76 litara (Extra Cab)			

Emisija izduvnih gasova i čestica (Direktiva EU 70/220-1999/102 (faza 3)/EC)	4x2	4x4	4x4	4x4
Euro klasa	IV	IV	IV	IV
Ugljen monoksid, CO (g/km)	0,261	0,164	0,02045	0,0175
Ugljovodonici, HC (g/km)	-	-	-	-
Azotni oksidi, NOx (g/km)	0,230	0,296	0,302	0,02835
Ugljovodonici, HC i azot oksidi, NOx (g/km)	0,310	0,310	0,0325	0,313
Čestice, PM (g/km)	0,036	0,048	0,0325	0,047

Buka (kod prolaza) (Direktiva EU 70/156/EEC)				
Buka (dB) (A)	74	74	73	69

MOTOR

	4x2 2,5 litara D-4D dizel	4x4 2,5 litara D-4D dizel	4x4 3,0 litara D-4D dizel	4x4 3,0 litara D-4D dizel
Šifra motora	2KD-FTV	2KD-FTV	1KD-FTV	1KD-FTV
Broj cilindara	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu
Ventilski mehanizam	16 ventila DOCH	16 ventila DOCH	16 ventila DOCH	16 ventila DOCH
Sistem za ubrizgavanje goriva	direktno ubrizgavanje common rail	direktno ubrizgavanje common rail	direktno ubrizgavanje common rail	direktno ubrizgavanje common rail
Zapremina (cm ³)	2494	2494	2982	2982
Promer x hod (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0	96,0 x 103,0
Stepen kompresije	18,5:1	18,5:1	17,9:1	17,9:1
Maksimalna izlazna snaga (kW/o/min)	75/3600	75/3600	126/3600	126/3600
Maksimalni obrtni momenat (Nm/o/min)	200/1400 - 3400	260/1600 - 2400	R/M 343/1400-3200	A/M 360/1400-3200

PERFORMANSE

	4x2 2,5-litara D-4D dizel	4x4 2,5-litara D-4D dizel	4x4 3,0-litara D-4D dizel	4x4 3,0-litara D-4D dizel
	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 A/M
Maksimalna brzina (km/h)	160	150	170	175
0-100 km/h (sek.)	17,3	18,2	12	11,9
Koeficijent otpora	0,37	0,37	0,37	0,37

OSLANJANJE

Prednje	Udvojena poprečna ramena sa spiralnim oprugama
Zadnje	Lisnate opruge sa duplim amortizerima

PNEUMATICI I FELNE

LHD	Single Cab		Extra Cab		Double Cab		
	4x2 Country	4x4 Country	4x4 Country	4x4 City	4x4 Country	4x4 City	4x4 Executive
15" felne sa gumom 205/70R15	•	-	-	-	-	-	-
16" felne sa gumom 205/70R16	-	•	•	-	•	-	-
15" felne sa gumom 255/70R15	-	-	-	•	-	•	•
17" felne sa gumom 255/65R17	-	-	-	-	-	o	o

KOČNICE

Prednje	samoventilirajući diskovi
Zadnje	Doboš kočnica

PRENOS

	Country	City	Executive
Vrsta menjača	5 M/T	5 M/T 5 A/T	5 M/T 5 A/T
Vrsta pogona	4x2 ili 4x4	4x4 4x4	4x4 4x4

DIMENZIJA I MASA

	Single Cab	Extra Cab	Double Cab
Dimenzije			
Dužina (mm)	5130	5130-5255	5130
Širina (mm)	1760 - bez dodat. branika 1835 - sa dod. branicama	1760 - bez dodat. branika 1835 - sa dod. branicama	1760 - bez dodat. branika 1835 - sa dod. branicama
Visina (mm)	1680 - 1795	1680 - 1795	1695 - 1810
Međuosovinski razmak (mm)	3085	3085	3085
Razmak prednjih i zadnjih točkova (mm)	1510 (4x2) 1540 (4x4)	1510 (4x2) 1540 (4x4)	1510 (4x2) 1540 (4x4)
Minimalni radijus okretanja 4x2 (m)		5,9 (gume) - 6,3 (karoserija)	
Minimalni radijus okretanja 4x4 (m)		6,1 (gume) - 6,5 (karoserija)	

Teretni prostor

Od poda tovarnog prostora do zemlje (mm)	745 (4x2) 860 (4x4)	855 (4x4)	850 (4x4)
Visina tovarnog prostora (mm)	450	450	450
Dužina tovarnog prostora (mm)	2315	1805	1547
Širina tovarnog prostora (mm)	1520	1515	1515

Masa

Masa praznog vozila (kg)	1540-1605 (4x2) 1695-1790 (4x4)	1715-1800 (4x4)	1770-1875 (4x4)
Bruto masa vozila	2730 (4x2) 2670 (4x4)	2675 (4x4)	2735 (4x4)

Kapacitet vuče

	2,5 D-4D	3,0 D-4D
sa kočnicama (kg)	1800 (4x2) - 2250 (4x4)	2250
bez kočnica (kg)		750

M/T = manuelni prenos

Dimenzije

