

Specifikacije

EKOLOŠKE PERFORMANSE

	2,2 D-CAT 177 Dizel 6 M/T 2AD-FHV	2,2 D-CAT 150 Dizel 6 A/T 2AD-FHV	2,2 D-4D 150 Dizel 6 M/T 2AD-FTV DPF CCO	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T 3ZR-FAE 2WD AWD	2,0 Valvematic Benzin Multidrive S 3ZR-FAE
Direktiva EU (1) 80/1268-2004/3/EC (2) 715/2007-692/2008A/EC (3) 70/220-2003/76B/EC					
Potrošnja goriva - direktiva	(2)	(2)	(2) (1)	(1) (1)	(1)
Kombinovana vožnja (litara/100 km)	6,7	7,2	6,0 5,8	7,4 7,6	7,5
Gradska vožnja (litara/100 km)	7,9	8,8	7,5 7,2	9,4 9,6	9,5
Vožnja van grada (litara/100 km)	5,9	6,2	5,2 5,0	6,2 6,4	6,4
Preporučena gradacija goriva	Dizel gorivo 48 ili više cetana			Bezolovni benzin 95 ili više oktana	
Zapremina rezervoara goriva (litara)	60	60	60 60	60 60	60
Ugljen dioksid, CO₂ - direktiva	(2)	(2)	(2) (1)	(1) (1)	(1)
Kombinovana vožnja (g/km)	177	189	159 154	174 178	177
Gradska vožnja (g/km)	209	230	197 190	221 226	222
Vožnja van grada (g/km)	157	164	137 133	146 150	151
Emisije izduvnih gasova - direktiva	(2)	(2)	(2) (3)	(3) (3)	(3)
Euro klasa	Euro 5	Euro 5	Euro 5 Euro 4	Euro 4 Euro 4	Euro 4
Ugljen monoksid, CO (g/km)	0,11	0,04	0,17 0,18	0,32 0,27	0,28
Ugljovodonici, HC (g/km)	-	-	- -	0,02 0,03	0,04
Oksidi azota, NOx (g/km)	0,12	0,07	0,16 0,21	0,00 0,01	0,01
Ugljovodonici, HC i oksidi azota, NOx (g/km)	0,13	0,08	0,19 0,22	- -	-
Čestice čađi (g/km)	0,002	0,001	0,001 0,017	- -	-
Buka (u vožnji) (direktiva EU 70/157-1999/101/EC)					
dB(A)	70	70,2	70 70,1	71,9 72,5	69,8

Potrošnja goriva i vrednosti CO₂ se mere u kontrolisanom okruženju, u skladu sa zahtevima Direktive 80/1268/EEC i 715/2007-692/2008A/EC, uključujući i njene dopune, na osnovnim modelima vozila. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresovani da kupite takvo vozilo, molimo kontaktirajte Toyota Motor Europe NV/SA. Potrošnja goriva i vrednosti CO₂ vašeg vozila mogu da se razlikuju od izmerenih vrednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, instalirana oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO₂.

MOTORI

	2,2 D-CAT 177 Dizel 6 M/T 2AD-FHV	2,2 D-CAT 150 Dizel 6 A/T 2AD-FHV	2,2 D-4D 150 Dizel 6 M/T 2AD-FTV	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T – Multidrive S 3ZR-FAE
Dostupan na	RAV 4 X Cross Sport, Limited 177, Executive 177	RAV4 X Cross Sport	Active, Limited, Executive	Active, Limited, Executive
Broj cilindara	4 u liniji		4 u liniji	4 u liniji
Mehanizam ventila	DOHC 16 ventila		DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila sa Valvematic i Dual VVT-i
Sistem goriva	Direktno 'common-rail' ubrizgavanje sa piezo brizgaljkama		Direktno 'common-rail' ubrizgavanje sa piezo brizgaljkama	Elektronsko ubrizgavanje goriva
Zapremina (cm ³)	2231		2231	1987
Prečnik i hod klipa (mm x mm)	86,0 x 96,0		86,0 x 96,0	80,5 x 97,6
Stepen kompresije	15,7:1		15,7:1	10,0:1
Maks. snaga (kW/o/min)	177 DIN ks (130/3600)	150 DIN ks (110/3600)	150 DIN ks (110/3600)	158 DIN ks (116/6200)
Maks. obrtni moment Nm/o/min	400/2000–2800	340/2000–2800	340/2000–2800	198/4400

TERENSKÉ PERFORMANSE

	Active	Limited	Executive/RAV4 X Cross Sport
Aktivna kontr. obrt. momenta 4WD pogona	•	•	•
VSC, TRC i HAC/DAC (samo sa 6-brzinskim automatskim ili Multidrive S menjačem)	•	•	•
Minimalno odstojanje od tla (mm)	180		
Prilazni ugao (°)	28		
Odlazni ugao (°)	24 / 27 (Run Flat)		
Ugao prelaska preko prepreke (°)	20		
Dubina prolaska kroz vodu (mm) < 10 km/h < 30 km/h	500 300		

PERFORMANSE

Vrsta menjača Vrsta pogona	2,2 D-CAT 177 Dizel 6 M/T AWD	2,2 D-CAT 150 Dizel 6 A/T AWD	2,2 D-4D 150 Dizel 6 M/T AWD	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T 2WD	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T AWD	2,0 Valvematic Benzin Multidrive S AWD
	Maks. brzina (km/h)	200	185	190	185	185
0-100 km/h (sek.)	9,3	10,8	10,2	10,2	10,5	11,0
Koeficijent otpora vazduha	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

KOČNICE

Prednje	Ventilisani disk (296 x 28 mm)
Zadnje	Puni disk (281 x 12 mm)

OGIBLJENJE

Prednje	Nezavisno MacPherson
Zadnje	Dvostruka viljuška

DIMENZIJE

Spoljašnjost	Dužina	Širina	Visina	Međuosovinsko rastojanje
Sa rezervnim točkom pozadi (mm)	4415	1815	1720 (sa krovnim šinama)	2560
Bez rezervnog točka pozadi (mm)	4335	1815*	1685	2560
Razmak prednjih i zadnjih točkova (mm)	1560 (16" & 17")/1570 (18")			
Minimalni radijus okretanja: gume/karoseriya (m)	Gume: 5,1 (17-inčne)/5,4 (18-inčne) – Karoseriya: 5,5 (17-inčne)/5,8 (18-inčne)			
Prtljažnik (mm)	785	1335	991	
VDA zapremina prtljažnika (litara)	410			

TEŽINE

	2,2 D-CAT 177 Dizel 6 M/T	2,2 D-CAT 150 Dizel 6 A/T	2,2 D-4D 150 Dizel 6 M/T	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T 2WD	2,0 Valvematic Benzin Multidrive S
Težina praznog vozila (kg)	1600-1660	1610-1650	1590-1655	1475-1540	1425-1490	1500-1570
Ukupna težina vozila (kg)	2190	2190	2190	2070	2070	2110

KAPACITET VUČE

	2,2 D-CAT 177 Dizel 6 M/T	2,2 D-CAT 150 Dizel 6 A/T	2,2 D-4D 150 Dizel 6 M/T	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T	2,0 Valvematic Benzin 6 M/T 2WD	2,0 Valvematic Benzin Multidrive S
Sa kočnicama (kg)	2000	1800	2000	2000	2000	1500
Bez kočnica (kg)	750	750	750	750	750	750

M/T = ručni menjač A/T = automatski menjač DPF = filter za čestice dizela CCO = katalizator 2WD - pogon na prednje točkove AWD - pogon na sva četiri točka
 • standard o opcija - nije dostupno *1855 mm sa proširenim blatobranima.

Dimenzije

