

Specifikacije

EKOLOŠKE PERFORMANSE

	1.6-litarski Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1.8-litarski Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T	M/D S	2.0 litarski D-4D 1AD-FTV 6 M/T sa CCO	6 M/T za DPF	2.2 litarski D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2.2 litarski D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Potrošnja goriva (direktiva EU 80/1268, poslednje modifikovana direktivom 2004/3)							
Kombinovana vožnja (litara/100 km)	6,7	6,9	7,0	5,4	5,6	6,8	6,0
Gradska vožnja (litara/100 km)	8,6	8,9	8,7	7,0	7,1	8,4	7,4
Vožnja van grada (litara/100 km)	5,6	5,7	5,9	4,5	4,7	5,8	5,2
Preporučena gradacija goriva	Bezolovni benzin 95 ili više oktana	Bezolovni benzin 95 ili više oktana		Dizel gorivo 48 ili više cetana		Dizel gorivo 48 ili više cetana	Dizel gorivo 48 ili više cetana
Zapremina rezervoara goriva (litara)	60	60		55		55	55
Ugljen dioksid, CO₂ (direktiva EU 80/1268, poslednje modifikovana direktivom 2004/3)							
Kombinovana vožnja (g/km)	158	162	164	140	146	178	159
Gradska vožnja (g/km)	203	210	205	178	184	220	195
Vožnja van grada (g/km)	133	134	140	119	124	153	138
Emisije izduvnih gasova (direktiva EU 70/220/EEC, poslednje modifikovana direktivom 2003/76B (Euro 4) i direktiva EU 715/2007, poslednje modifikovana direktivom 692/2008A (Euro 5))							
Euro klasa	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 4
Ugljen monoksid, CO (g/km)	0,23	0,20	0,26	0,27	0,29	0,08	0,21
Ugljovodonici, HC (g/km)	0,03	0,02	0,05	–	–	–	–
Oksidi azota, NOx (g/km)	0,01	0,02	0,01	0,21	0,16	0,06	0,15
Ugljovodonici, HC i oksidi azota, NOx (g/km)	–	–	–	0,23	0,19	0,07	0,17
Čestice čađi (g/km)	–	–	–	0,014	0,0012	0,0017	0,0011
Buka (u vožnji) (direktiva EU 51R, poslednji amandman 02)							
dB(A)	73	74	73	74	74	72	75

Potrošnja goriva i vrednosti CO₂ se mere u kontrolisanom okruženju, u skladu sa zahtevima Direktive 80/1268/EEC, uključujući i njene amandmane, na osnovnim modelima vozila. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresovani da kupite takvo vozilo, molimo kontaktirajte Toyota Motor Europe NV/SA.

Potrošnja goriva i vrednosti CO₂ vašeg vozila mogu da se razlikuju od izmerenih vrednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, instalirana oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO₂.

M/T = ručni menjač

A/T = automatski menjač

M/D S = Multidrive S

MOTOR	1.6-litarski Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1.8-litarski Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T	M/D S	2.0 litarski D-4D 1AD-FTV 6 M/T sa CCO	6 M/T za DPF	2.2 litarski D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2.2 litarski D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Broj cilindara	4 u liniji	4 u liniji		4 u liniji		4 u liniji	4 u liniji
Mehanizam ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila		DOHC 16 ventila		DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila
Sistem goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva		'Common rail' Piezo ubrizgavanje		'Common rail' Piezo ubrizgavanje	'Common rail' Piezo ubrizgavanje
Zapremina (cm ³)	1598	1798		1998		2231	2231
Prečnik i hod klipa (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3		86,0 x 86,0		86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Stepen kompresije	10,7 : 1	10,5 : 1		15,8 : 1		15,7 : 1	15,7 : 1
Maks. snaga (KW/(KS)/o/min)	97 (132) / 6400	108 (147) / 6400		93 (126) / 3600		110 (150) / 3600	130 (177) / 3600
Maks. obrtni moment Nm/o/min	160/4400	180/4000		310/1800-2400		340/2000-2800	400/2000-2800

PERFORMANSE	1.6-litarski Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1.8-litarski Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T	M/D S	2.0 litarski D-4D 1AD-FTV 6 M/T sa CCO	6 M/T za DPF	2.2 litarski D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2.2 litarski D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Maks. brzina (km/h)	185	190	185	185		195	210
0-100 km (sek.)	11,7	10,4	11,1	11,3		10,1	8,7
Koeficijent otpora vazduha (16-inčni točkovi)	0,297	0,297	0,297	0,295		0,303	0,303
Koeficijent otpora vazduha (17-inčni točkovi)	0,305	0,305	0,305	0,303		0,303	0,303

KOČNICE

Prednje	Hlađeni disk
Zadnje	Puni disk

OGIBLJENJE

Prednje	MacPherson nezavisno
Zadnje	Torziona osovina

Specifikacije

DIMENZIJE	Dužina	Sirina	Visina
Spoljašnje dimenzije			
Ukupno (mm)	4440	1790	1620*/1630* [§]
Razmak prednjih točkova (mm)		1535	
Razmak zadnjih točkova (mm)		1545	
Deo ispred prednjih točkova (mm)		915	
Deo iza zadnjih točkova (mm)		745	
Međuosovinsko rastojanje (mm)		2780	
Radius okretanja (m)		5,4/5,6 [§]	
Prtljažnik			
7 sedišta podignutih (mm)	330	1370	765°
5 sedišta podignutih (mm)	880	1355	855°
2 sedišta podignuta (mm)	1575	1430	1130°
VDA zapremina prtljažnika**			
7 sedišta podignutih (litrov)	Do krova	198	
	Do vrha naslona sedišta	155	
5 sedišta podignutih (litrov)	Do krova	699	
	Do vrha naslona sedišta	440	
2 sedišta podignuta (litrov)	Do krova	1696	
	Do vrha naslona sedišta	1009	

OPCIJE SEDENJA	1.6-litarski Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T		1.8-litarski Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T		M/D S		2.0 litarski D-4D 1AD-FTV 6 M/T sa CCO		6 M/T za DPF		2.2 litarski D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T		2.2 litarski D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T	
	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7
Sedišta	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7
Verso Terra	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Verso Luna	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Verso Sol	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verso Premium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●

● = Standard

○ = Opcija

– = Nije dostupno

M/T = ručni menjač

A/T = automatski menjač

M/D S = Multidrive S



1535 mm

1790 mm



915 mm

2780 mm

745 mm

4440 mm



1620 mm*

1545 mm

1790 mm

TEŽINE

	1.6-litarski Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1.8-litarski Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T	M/D S	2.0 litarski D-4D 1AD-FTV 6 M/T sa CCO	6 M/T za DPF	2.2 litarski D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2.2 litarski D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Težina praznog vozila (kg)	1420– 1505	1420– 1505	1470– 1525	1540– 1625	1540– 1625	1595– 1650	1555– 1635
Ukupna težina vozila (kg)	2125	2125	2125	2260	2260	2260	2260
Vučni kapacitet sa kočnicama (kg)	1300						
Vučni kapacitet bez kočnica (kg)	450						

GUME I NAPLACI

	Verso	Verso Luna	Verso Sol	Verso Premium
16" čelični naplaci (6 kraka)	●	–	–	–
16" čelični naplaci (10 kraka)	–	●	–	–
16"-čelični naplaci od lake legure	–	–	●	–
17"-čelični naplaci od lake legure	–	– ^{§§}	– ^{§§}	●
Stalni rezervni točak ili privremeni rezervni točak	–	–	–	–
Komplet za popravljanje guma	●	●	●	●

* Sa krovnim šinama + 40 mm. § Sa 17" aluminijumskim naplaciima od lake legure.

◊ Izvađena tabla

** Ukupan kapacitet (iznad i ispod table) sa setom za popravku gume na modelima sa 7 sedišta.

§§ 17"-naplaci -serijski na 2,2 D-CAT (M/T i A/T).