



TOYOTA PROACE EV



CENOVNIK I SPECIFIKACIJA

Važi od: 28. 11. 2025

CENOVNIK – PROACE EV

TESTNA VOŽNJA

DUŽINA MEDIUM (4,98m)	MENJAČ	BATERIJA	UKUPNA SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	CENA BEZ PDV-A
BASE	1E-Toggle	50kWh	136 / 100	0	47.490€	39.575€
BASE	1E-Toggle	75kWh	136 / 100	0	53.490€	44.575€
COMFORT	1E-Toggle	50kWh	136 / 100	0	50.490€	42.075€
COMFORT	1E-Toggle	75kWh	136 / 100	0	56.490€	47.075€

DUŽINA LONG (5,33m)	MENJAČ	BATERIJA	UKUPNA SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	CENA BEZ PDV-A
BASE	1E-Toggle	75kWh	136 / 100	0	54.090€	45.075€
COMFORT	1E-Toggle	50kWh	136 / 100	0	51.090€	42.575€
COMFORT	1E-Toggle	75kWh	136 / 100	0	57.090€	47.575€

OPCIJE	OPIS	BASE	COMFORT
Obloga poda tovarnog prostora	Drvena obloga	•	•
Kabl za punjenje MODE 3		•	•
Kabl za punjenje MODE 2 EU		•	•

• = Serijski ◦ = Opciono – = Nije dostupno



ICE WHITE (EPR)
NEMETALIK
0€



GREY CLOUD (KCA)
METALIK
700€



MAJESTIC GREY (KKJ)
METALIK
700€



ABSOLUTE BLACK (KTV)
METALIK
700€

UNUTRAŠNJOST – PROACE EV



TOČAK – PROACE EV



Dimenzija: 215/65R16C 106T

SPECIFIKACIJA – PROACE EV

BEZBEDNOST	BASE	COMFORT
Vozačev i suvozačev vazdušni jastuk	•	•
Vazdušni jastuci dodatnog zaštitnog sistema (SRS) – 2 vazdušnih jastuka	•	•
Upozorenje na budnost vozača	•	•
eCall sistem za hitni poziv u pomoć	•	•
Automatska duga svetla	•	•
Senzor sumraka	•	•
Upozorenje o prekoračenju brzine	•	•
Upozorenje za nenamerno prestrojavanje	•	•
Kamera za praćenje vozača u radu sa sistemom za sprečavanje od sudara	•	•
Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova (RSA)	•	•
Tempomat	•	•
Inteligentno ograničenje brzine	•	•
Sistem pomoći pri kretanju uzbrdo (HAC)	•	•
Upozorenje za nenamerno prestrojavanje sa okretanjem upravljača	•	•
Senzor za kišu	•	•
Sistem upozorenja na pritisak u gumama (TPWS)	•	•

TEHNIKA	BASE	COMFORT
12V utičnica napred	•	•
12V utičnica u teretnom prostoru	•	•
Digitalni Radio prijemnik (DAB)	•	
Električna parkirna kočnica	•	•
Električno zaključavanje	•	•
Sistem pokretanja ključem	•	•
On-board punjač (11 kWh)	•	•
Dnevna svetla (LED tip)		•
4 zvučnika	•	•
10" Multimedijalni ekran		•
5" ekran osetljiv na dodir	•	
USB tip A	•	
USB tip C		•
Zadnji parking senzori	•	•
Standardna nosivost	•	•

SPOLJAŠNJOST	BASE	COMFORT
Krovna antena	•	•
Crni prednji branik	•	
Prednji branik u boji vozila		•
Zadnji branik delimično u boji vozila		na Long
Crni zadnji branik	•	
Zadnji branik u boji vozila		•
Električno podesivi spoljašnji retrovizori	•	•
Crni spoljašnji retrovizori	•	•
Grejani spoljašnji retrovizori	•	•

Električno preklopivi retrovizori		•
Crne ručke vrata	•	
Spoljne ručke vrata u boji vozila		•
Prednje maglenke (LED)	•	•
LED prednja svetla		•
180° otvaranje zadnjih vrata	•	•
Volan sa funkcijom grejanja		•
Volan sa 3 kraka obložen kožom		•
Volan sa 3 kraka od poliuretana	•	
Rezervni točak punih dimenzija	•	•
Centralni poklopci točkova (standardni)	•	•
16" čelični točkovi	•	•

UNUTRAŠNJOST	BASE	COMFORT
Automatski klima uređaj		•
Manuelni klima uređaj	•	
Kruta pregrada između kabine i tovarnog prostora	•	
Kruta pregrada između kabine i tovarnog prostora sa staklom i rešetkom		•
Odmorište za ruku vozača	•	•
Bez odmorišta za ruku kod suvozača	•	•
Smart cargo		•
Vozačevo sedište podesivo po visini	•	•
Lumbalno podešavanje vozačevog sedišta	•	•
Ručno pomeranje nagiba vozačevog sedišta	•	•
Ručno pomeranje vozačevog sedišta	•	•
Ručno pomeranje suvozačevog sedišta	•	•
Klupa sa dva mesta za sedenje za suvozača	•	•
Prostor za odlaganje ispod suvozačeve klupe	•	
Svetlo u tovarnom prostoru (2)	•	•
3 sedišta	•	•
Tekstilna tamno siva sedišta	•	•

• = Serijski

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - PROACE EV

=	Motor/Menjač	50kWh 136 ks 2WZ-EV / 1E-Toggle	50kWh 136 ks 2WZ-EV / 1E-Toggle	75kWh 136 ks 3WZ-EV / 1E-Toggle	75kWh 136 ks 3WZ-EV / 1E-Toggle
-	tip	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van LONG	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van LONG
Maksimalna snaga (DIN ks)	DIN ks	136	136	136	136
Maksimalna snaga (kW)	kW	100	100	100	100
Maksimalni obrtni moment	Nm	260	260	260	260
Kapacitet	Ah	144	144	187,5	187,5
10-80% vreme punjenja DC (min)	1/min	32	32	45	45
Max snaga punjenja AC	kW	11	11	11	11
Max snaga punjenja DC	kW	100	100	100	100
Kapacitet baterije	KWh	49	49	75	75
Pogon		PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI
Menjački prenosnik		Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
1 stepen prenosa		0.366	0.366	0.366	0.366
Prenosni odnos u diferencijalu		0,223	0,223	0,223	0,223
Maksimalna brzina	km/h	130	130	130	130
Prednje oslanjanje		Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje
Zadnje oslanjanje		Polukruta osovina sa uzdužnim vodicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vodicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vodicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vodicama
Trag prednjih točkova	mm	1630	1630	1630	1630
Trag zadnjih točkova	mm	1618	1618	1618	1618
Prednje kočnice		Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk
Zadnje kočnice		Disc	Disc	Disc	Disc
Minimalni radis zaokreta (točkovi)	m	12,4	12,4	12,4	12,4
Minimalni radius zaokreta (vozilo)	m	12,9	12,9	12,9	12,9
Dužina vozila	mm	4981	5331	4981	5331
Širina vozila	mm	1924	1924	1924	1924
Širina vozila sa retrovizorima	mm	2204	2204	2204	2204
Visina vozila	mm	1955	1955	1955	1955
Međuosovinsko rastojanje	mm	3275	3275	3275	3275
Prednji prepust	mm	902	902	902	902
Zadnji prepust	mm	803	1153	803	1153
Prilazni ugao	°	17,1	16,8	17,1	16,8
Izlazni ugao	°	21,1	15,3	21,1	15,3
Visina vozila od poda	mm	150	150	150	150
Broj mesta za sedenje		3	3	3	3
Dužina poda tovarnog prostora	mm	2512	2862	2512	2862
Dužina tovarnog prostora na 800mm visine od poda	mm	2185	2535	2185	2535
Najveća širina tovarnog prostora	mm	1636	1636	1636	1636
Širina tovarnog prostora između točkova	mm	1258	1258	1258	1258
Najveća visina tovarnog prostora	mm	1397	1397	1397	1397
Visina zadnjih vrata	mm	1220	1220	1220	1220
Širina zadjih vrata	mm	1282	1282	1282	1282
Nosivost	kg	1000	950	926	920

Zapremina tovarnog prostora	m3	5,3	6,1	5,3	6,1
Minimalna masa vozila spremnog za vožnju	kg	1850	1870	2095	2127
Najveća masa vozila	kg	2850	2865	3021	3053
Najveća dozvoljena masa – kombinovano	kg	3776	3778	4021	4053

* Svi podaci, uključujući masu vozila spremnog za vožnju i nosivost, zasnovani su na preliminarnim informacijama i mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti. Tačni podaci biće poznati nakon izdavanja COC sertifikata.

