Specifikacije

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE

	4x2 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 3,0-litrski dizelski motor D-4D	4x4 3,0-litrski dizelski motor D-4D
Menjalnik	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 S/M
Povprečna poraba goriva (l/100 km)				
(Direktiva EU 80/1268-1999/100/EC)	7,4	8,3	8,3	8,9
Priporočena vrsta goriva	plinsko olje (cetansko število 48)			
Prostornina posode za gorivo	80 litrov Single Cab in Double Cab, 76 litrov Extra Cab			
Izpušne emisije (Direktiva EU 70/220-1999/102 (3. stopnja)/EC)				
Euro razred	IV	IV	IV	IV
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,261	0,164	0,020	0,0175
Ogljikovodiki, HC (g/km)	-	-	-	-
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,230	0,296	0,302	0,02835
Ogljikovodiki, HC & duš. oksidi, NOx (g/km)	0,310	0,310	0,310	0,313
Delci, PM (g/KM)	0,036	0,048	0,0325	0,047
Hrup (vožnja mimo) (Direktiva Eu 1999/101/EC)				
Hrup dB(A)	73	73	73	69

MOTOR

	4x2 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 3,0-litrski dizelski motor D-4D
Oznaka motorja	2KD-FTV	2KD-FTV	1KD-FTV
Število valjev	4 valjni - vrstni	4 valjni - vrstni	4 valjni - vrstni
Mehanizem ventilov	DOHC 16-ventilov	DOHC 16-ventilov	DOHC 16-ventilov
Sistem za vbrizgavanje goriva	Neposredno vbrizgavanje z dovodom goriva preko skupnega voda	Neposredno vbrizgavanje z dovodom goriva preko skupnega voda	Neposredno vbrizgavanje z dovodom goriva preko skupnega voda
Prostornina (cc)	2494	2494	2982
Premer in hod bata (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0
Kompresijsko razmerje	17,4:1	17,4:1	17,9:1
Največja moč (kW / vrt./min.)	88/3600	88/3600	126/3600
Največji navor (Nm / vrt./min.)	325/2000	325/2000	R/M 343/1400-3600
			S/M 360/1400-3200

ZMOGLJIVOST

	4x2 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 2,5-litrski dizelski motor D-4D	4x4 3,0-litrski dizelski motor	4x4 3,0-litrski dizelski motor
	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 S/M
Najvišja hitrost (km/h)	165	155	170	175
0-100 km/h (sek.)	13,5	15,0 (Single Cab, Extra Cab) 15,2 (Double Cab)	12	11,9
Koeficient upora	0,37	0,37	0,37	0,37

VZMETENJE

Spredaj	Dvojna prečna vodila z vijačnimi vzmetmi
Zadaj	Listnate vzmeti

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

Vozila z volanom na levi strani	Single Cab 4x2 Country	Single Cab 4x4 Country	Extra Cab 4x4 Country	Extra Cab 4x4 City	Double Cab 4x4 Country	Double Cab 4x4 City	Double Cab 4x4 Executive
15" jeklena platišča s pnevmatikami 205/70R15, 255/70R15	•	–	–	–	–	–	–
16" kovinska platišča s pnevmatikami 205/70R16	–	•	•	–	•	–	–
15" lita platišča s pnevmatikami 255/70R15	–	–	–	•	–	•	•
17" lita platišča s pnevmatikami 265/65 R17	–	–	–	–	–	–	•[1]

[1] 'samo pri 3,0-litr. motorju'

ZAVORE

Spredaj	Zračno hlajeni koluti
Zadaj	Bobni

PRENOS

	Country	City		Executive	
Tip menjalnika	5 R/M	5 R/M	5 S/M	5 R/M	5 S/M
Vrsta pogona	4x2 oz. 4x4	4x4	4x4	4x4	4x4

MERE IN TEŽE

	Single Cab	Extra Cab	Double Cab
Mere			
Dolžina (mm)	5255 (5130*)	5255 (5130*)	5255 (5130*)
Širina (mm)	1760 - brez razširjenih blatnikov	1760 - brez razširjenih blatnikov	1760 - brez razširjenih blatnikov
	1835 - z razširjenimi blatniki	1835 - z razširjenimi blatniki	1835 - z razširjenimi blatniki
Višina (mm)	1680 - 1810	1680 - 1795	1695 - 1810
Medosna razdalja (mm)	3085	3085	3085
Kolotek spredaj in zadaj (mm)	1510 (4x2)	1510	1510
	1540 (4x4)	1540 (4x4)	1540 (4x4)
Minimalni rajdni krog: 4x2 (m)	5,9 (pnevmatike) - 6,3 (karoserija)		
Minimalni rajdni krog: 4x4 (m)	6,2 (pnevmatike) - 6,5 (karoserija)		
Mere kesona			
Višina kesona od tal (mm)	745 (4x2)		
	860 (4x4)	855 (4x4)	850 (4x4)
Višina kesona (mm)	450	450	450
Dolžina kesona (mm)	2315	1805	1547
Širina kesona (mm)	1520	1515	1515
Teže			
Suha teža vozila (kg)	1540-1605 (4x2)	1545-1640 (4x2)	1665-1710 (4x2)
	1695-1790 (4x4)	1715-1800 (4x4)	1770-1875 (4x4)
Največja dovoljena teža vozila (kg)	2730 (4x2)	2690 (4x2)	2580 (4x2)
	2670 (4x4)	2675 (4x4)	2710 (4x4, 2,5 litrski)
			2735 (4x4, 3,0 litrski)
Vlečna kapaciteta	**2,5-litrski D-4D**		**3,0-litrski D-4D**
Prikolica z zavorami (kg)	1800 (4x2) - 2250 (4x4)		2250
Prikolica brez zavor (kg)	750		750

R/M = Ročni menjalnik
S/M = Samodejni menjalnik
* Brez zadnjega odbijača

Mere

